



SIKKERHEDSDATABLAD

162500 – BANTEX ANTISTATIC WET/DRY SCREEN CLEAN

Udstedelsesdato: Maj 1998

Revisionsdato: 08.05.2008

1: Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produktets navn: 162500 – BANTEX ANTISTATIC WET/DRY SCREEN CLEAN
Pr-nr.: 1068577

Firmanavn: Bantex A/S
Nøglegårdsvej 1
3540 Lyngø
Tlf.: +45 4816-5000 Fax.: +45 4816-5233
E-mail: info-dk@bantex.com

Anvendelsesområde: Antistatisk vådserviet til rengøring af skærme og skærmfiltre.
Tilhørende komponent: Tør serviet.

2. Fareidentifikation

Undgå indånding af aerosoltåger. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn:	CAS-nr:	EINECS-nr:	Vægt %:	Symbol:	R-sætninger:
2-butoxyethanol	111-76-2	203-905-0	5-10	Xn; Xi	20/21/22-36/38

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Fuld tekst for R-sætninger, se afsnit 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Sørg for adgang til øjenskylleflaske.

Indånding:

Søg ud i frisk luft eller giv oxygen. Kontakt læge ved vedvarende symptomer.

Øjnene:

Ikke sandsynligt – serviet. Ved uheld skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge.

Huden:

Vask omgående huden grundigt med vand og sæbe med vand. Ved vedvarende irritation kontaktes læge.

Indtagelse:

Anses ikke for sandsynligt.



SIKKERHEDSDATABLAD

162500 – BANTEX ANTISTATIC WET/DRY SCREEN CLEAN

5. Brandbekæmpelse

Brandslukningsmidler: CO₂, pulver eller vandspray. Større brande bekæmpes med vandspray eller alkoholbestandigt skum. Vælg brandslukningsmiddel efter omgivelserne.

Uegnet slukningsmiddel: Direkte vandstråle.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand kan der dannes organiske nedbrydningsprodukter, carbonoxider og sundhedsskadelige gasser.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse: Ingen særlige forholdsregler. Se afsnit 8, personlige værnemidler.

Opsamling/rengøring: Opsamles mekanisk til bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Beholdere holdes tæt tillukkede. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation

Opbevaring: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation i lagerrummet. Opbevares i tæt tillukket emballage på et køligt og tørt sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Må IKKE opbevares sammen med brandbare eller oxiderende materialer.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Sørg for adgang til øjenskyllflaske.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Butylglycol (2-butoxyethanol): 20 ppm 98 mg/m³ EH

Personlige værnemidler:

Generelt: Personlige værnemidler anses ikke som værende nødvendige ved normal anvendelse af servietterne. Vask hænder efter brug af servietterne. Undgå langvarig gentagen kontakt med huden.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: fast stof/væske

Farve: gennemsigtig

Lugt: karakteristisk

pH-værdi: ~4,9

Flammepunkt: 65 °C (lukket digel)

Densitet v. 20 °C (g/ml): 0,98-0,99

Vandopløselighed: blandbar

Opløsningsmiddelindhold: 5-10 % (vægt %)

10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold som bør undgås: Undgå kontakt med brandbare og oxiderende materialer.



SIKKERHEDSDATABLAD

162500 – BANTEX ANTISTATIC WET/DRY SCREEN CLEAN

11. Toksikologiske oplysninger/sundhedsfarlige egenskaber

Akut toksicitet:

2-butoxyethanol:	LD ₅₀ oral (rotte):	1500 mg/kg
	LD ₅₀ dermal (kanin):	409 mg/kg
	LD ₅₀ indånding (rotte):	450 mg/l/4 h

Øjenkontakt: Let irritation af øjnene.

Hudkontakt: Let irritation af huden.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:

2-butoxyethanol:	LC ₅₀ (leuciscus idus, DIN 38412, del 15):	1800 mg/l/48 h
	EC ₅₀ (daphnia magna, DIN 38412, del 11):	5000 mg/l/24 h

Bionedbrydelighed: Let bionedbrydeligt.

Vandfareklasse (Tyskland) selvklassificering: WGK 1 = let vandforurenende.

Produktet må ikke udledes til vandmiljøet, grundvand, kloakker eller jorden.

13. Bortskaffelse

Små mængder kan bortskaffes med dagrenovationen. Større mængder spild/rester bør afleveres til kommunal modtagestation.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelser af kodenumre, er produktet mærket som følgende:

Symbol: Ingen.

R-sætninger: Ingen.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn
23- Undgå indånding af aerosoltåger

Pr-nr.: 1068577

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.



SIKKERHEDSDATABLAD

162500 – BANTEX ANTISTATIC WET/DRY SCREEN CLEAN

16. Andre oplysninger

Butylglycol er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Fuld tekst for R-sætningerne angivet i afsnit 3:

20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

36/38 Irriterer øjnene og huden

Opdateret: Maj 2008 Opdateret i afsnit: Alle

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden, informationerne fra producenten samt på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til uddannelse er overholdt.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber